



Industrial Technology

Systèmes de freinage pour véhicules spéciaux

Liste de lubrifiants TE-ML 15

| Groupes de produits | Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile |
|--|---|
| <p>Groupes d'alimentation hydrauliques</p> <p>Accumulateur hydraulique Volumes: 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 3,25 litres</p> <p>Accumulateur à ressort à deux circuits hydraulique</p> <p>Blocs à soupapes pour accumulateurs hydrauliques</p> <p>Sous-ensembles cylindres</p> <ul style="list-style-type: none">- Cylindre de roue- Cylindre principal double- Voyant pression différentielle- Maître-cylindre- Cylindre récepteur- Démultiplicateur de pression <p>Etriers de frein résistants à l'huile minérale</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 étriers fixes pistons Diamètre piston: 54 / 60 mm- 4 étriers fixes pistons Diamètre piston: 57 / 61 mm <p>(Affectation huiles de service voir manuel de maintenance)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Code Nato H-515- Code Nato H-540- Code Nato C-635 |
| <p>Dispositif de freinage Véhicule de transport d'équipe M 113</p> | - Code Nato H-544 |
| <p>Etriers de frein résistants au liquide de frein 2 étriers fixes pistons Diamètre piston: 54 / 60 mm</p> | - Code Nato H-542 |
| <p>Pâte de montage</p> | - Ultra Therm, Fa. Walter Zepf Schmierungstechnik |

Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l'huile **ultérieurement** la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l'utilisation de ce genre d'additifs.

La liste de lubrifiants TE-ML 15, **édition 01.07.2022** remplace toutes les éditions précédentes. La liste mise à jour peut être demandée auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultée sur notre site Internet www.aftermarket.zf.com/lubricants.

ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen
www.zf.com/contact