Industrial Technology

Systèmes de freinage pour véhicules spéciaux **Liste de lubrifiants TE-ML 15**

Groupes de produits	Lubrifiants autorisés pour vidange d'huile
Groupes d'alimentation hydrauliques **Accumulateur hydraulique** Volumes: 1,0 / 1,25 / 1,5 / 1,75 / 2,0 / 3,25 litres **Accumulateur à ressort à deux circuits hydraulique** **Blocs à soupapes pour accumulateurs hydrauliques** **Sous-ensembles cylindres** - Cylindre de roue - Cylindre principal double - Voyant pression différentielle - Maître-cylindre - Cylindre récepteur - Démultiplicateur de pression **Etriers de frein résistants à l'huile minérale** - 2 étriers fixes pistons Diamètre piston: 54 / 60 mm - 4 étriers fixes pistons Diamètre piston: 57 / 61 mm **(Affectation huiles de service voir manuel de maintenance)**	**- Code Nato H-515** **- Code Nato H-540** **- Code Nato C-635**
Dispositif de freinage **Véhicule de transport d'équipe M 113**	**- Code Nato H-544**
Etriers de frein résistants au liquide de frein 2 étriers fixes pistons Diamètre piston: 54 / 60 mm	**- Code Nato H-542**
Pâte de montage	**- Ultra Therm, Fa. Walter Zepf Schmierungstechnik**

Les additifs, quelle que soit leur qualité, qui sont ajoutés à l`huile **ultérieurement** la modifient de façon impossible à estimer et, pour cette raison, ne sont donc pas permis. ZF ne prendra aucune responsabilité de dommages qui résulteraient de l`utilisation de ce genre d`additifs.

La liste de lubrifiants TE-ML 15, **édition 01.01.2023** remplace toutes les éditions précédentes. La liste mise à jour peut être demandée auprès de tous les points S.A.V. ZF ou consultée sur notre site Internet www.aftermarket.zf.com/lubricants.	**ZF Friedrichshafen AG** D-88038 Friedrichshafen www.zf.com/contact